



* Obrázek je pouze referenční

- Dobré noční vidění, nízké osvětlení až F1,2/0,01LUX
- Nízká latence
- Velmi široké vstupní napětí od 5-40 V
- Díky technologii WDR můžete sledovat okolí i ve složitém prostředí

Specifikace produktu		
Název produktu	FPV camera Pilotix P6 Pro	
Model	P6 Pro	
SKU	6577	
Elektrické parametry		
Analogové video	CVBS	
Provozní napětí	5V-40V	
Provozní proud	130mA@12V	
Fyzikální vlastnosti		
Hmotnost	9g	
Rozměry (D× Š × V)	29,7mm × 19mm ×19 mm	
Průměr montážního otvoru	M2	
Přehled		
Senzor	Sony 1/3" CMOS	
Horizontální rozlišení	1800TVL	
Velikost pixelového bodu	3,75 μm	
Poměr obrazu	16:9 4:3 Volitelně	
Formát videa	Přepínání PAL/NTSC	
Zorné pole	FOV : H 100° V70°	
Nízké osvětlení	F1.2/0.01Lux	
Provozní teplota	-20°C - 70°C	
Úpravy obrazu		
Elektronická závěrka	Auto	
Vyvážení bílé	Auto	
Redukce obrazového šumu	3D	
Den/noc	Barva	
Menu	-	
Balení obsahuje		
x1 FPV kamera Pilotix P6 Pro x1 kabel video signálu (délka 90 mm) x1 OSD kabel (délka 90 mm) x2 M2*4mm x2 M2*2mm		
Poznámka:		
Definice pinů:		
1	POWER	DC5 - 40V
2	GND	-
3	CVBS	Video signál CVBS
4	OSD	
5	OSD	



 **Ujistěte se, že přiřazení pinů na vašem flight controlleru odpovídá požadovaným zapojením.**